

Regulating Valves

Valvole di Regolazione

COMBISET



Unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass, detergent injector and pressure indicator.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura: by-pass e iniettore detergente incorporati, indicatore di pressione.

For HPE, XT series
Max 140 bar, 8÷11 l/min
COD. 2980
Max 140 bar, 13÷17 l/min
COD. 2981
INLET: 1/2" G (M)
OUTLET: M22x1,5 (M)

COMBISET "B"



Unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass and detergent injector.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura: by-pass e iniettore detergente incorporati.

For HPE, XT series
Max 140 bar, 8÷11 l/min
COD. 2954
Max 140 bar, 13÷16 l/min
COD. 2955
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)
max 140 bar, 8÷11 l/min
COD. 2976
max 140 bar, 13÷16 l/min
COD. 2977
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: M22x1,5 (M)

For XM series
max 180 bar, 11 l/min
COD. 2973
max 180 bar, 13÷16 l/min
COD. 2974
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)

For RK series
Max 180 bar, 11 l/min
COD. 2978
Max 180 bar, 13÷16 l/min
COD. 2979
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)

MINI MATIC 4/B, + ID, IDR



Pressure regulating unloader valve automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For HPE, XT, XM, RK series
Max 180 bar, 18 l/min
COD. 20821
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

Max 180 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)
COD. 20888
Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)
COD. 20889

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

Max 180 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)
COD. 20890
Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)
COD. 20891

MINI MATIC 4/B TSS, + ID, IDR



Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass and remote control for total shutdown (patented).

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass con sistema di arresto totale a distanza (patented).

For XT, XM, RK
Max 200 bar, 18 l/min
COD. 22559
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

w/ detergent injector and remote control for total shutdown (patented).
con iniettore detergente con sistema di arresto totale a distanza (patented).

For XT, XM, RK
Max 200 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)
COD. 22560
Max 200 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)
COD. 22561

w/ adjustable detergent injector and remote control for total shutdown (patented).
con iniettore detergente regolabile con sistema di arresto totale a distanza (patented).

For XT, XM, RK
Max 200 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)
COD. 22562
Max 200 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)
COD. 22563

GYMATIC 3/A, + ID, IDR



Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For XM, RK series
Max 250 bar, 35 l/min
COD. 20076
INLET, OUTLET, BY-PASS: 3/8" G (M)

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)
COD. 20077
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)
COD. 20078
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)
COD. 20079

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)
COD. 20396
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)
COD. 20397
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)
COD. 20398

GYMATIC 3/A 'C'



Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For XM, RK series
Max 250 bar, 35 l/min
COD. 21828
INLET, OUTLET, BY-PASS: 3/8" G (M)

GYMATIC 3/B, + ID, IDR



Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For RK series
Max 250 bar, 35 l/min
COD. 20080
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

For RK series
Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)
COD. 20081
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)
COD. 20082
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)
COD. 20083

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

For RK series
Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)
COD. 20399
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)
COD. 20400
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)
COD. 20401

GYMATIC 3/B, + ID, IDR for XW



Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For XW series
Max 250 bar, 35 l/min
INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
COD. 20802
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
COD. 20758

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

For XW series
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)
COD. 20759
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)
COD. 20760

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

For XW series
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)
COD. 20761
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)
COD. 20762

VR 35 - VR 35/C



Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

VR 35
Max 350 bar, 35 l/min
COD. 20831
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 3/8" G (F)

VR 35 C
Max 350 bar, 45 l/min
COD. 21827
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 3/8" G (F)



VR SS



Pressure regulating unloader valve with steel body, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con corpo in acciaio e ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For XMA-SS, RK-SS, XWL-SS series
Max 200 bar, 45 l/min
COD. 21350
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 3/8" G (F)

VR 3B



Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For RK series
Max 300 bar, 35 l/min
COD. 22308
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 3/8" G (F)

VR 3B for XW series



Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

Max 300 bar, 35 l/min
COD. 21839
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 3/8" G (F)
Max 300 bar, 35 l/min
COD. 21840
INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 3/8" G (F)

ZEROMATIC/93



Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

Max 250 bar, 40 l/min
COD. 2907
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M);
BY-PASS: 1/2" G (F)
Max 250 bar, 40 l/min
COD. 2908
INLET: 1/2" NPT (F), OUTLET: 3/8" NPT (M);
BY-PASS: 1/2" NPT (F)

Flanges Flange

F6



Flange XT, XJ series C version for close coupling B3/B14 90 frame.
Flangia pompe serie XT, XJ C version per motori elettrici B3/B14 Gr. 90.
COD. 1581

F16



Flange XM, RK series C version for close coupling B3/B14 100 and 112 frame.
Flangia pompe serie XM, RK C version per motori elettrici B3/B14 Gr. 100 e 112.
COD. 1590

F10 · F11



Bell housing + solid coupling XT series for B3/B14 frame 90.
Flangiatura pompe serie XT per motori elettrici B3/B14 Gr. 90.
COD. 1582

Bell housing + solid coupling XT series for B3/B14 frame 100.
Flangiatura pompe serie XT per motori elettrici B3/B14 Gr. 100.
COD. 1583

F14 · F15



Bell housing + flexible coupling XMA, RKA series for NEMA 182-184 (Ø1" 1/8 shaft). Flangiatura con giunto elastico pompe serie XMA, RKA per motori elettrici NEMA 182-184 (albero Ø 1" 1/8).
COD. 1588

Bell housing + flexible coupling XMA, RKA series for NEMA 213-215 (Ø1" 3/8 shaft). Flangiatura con giunto elastico pompe serie XMA, RKA per motori elettrici NEMA 213-215 (albero Ø 1" 3/8).
COD. 1589

F28 · F30



Bell housing + flexible coupling XW, SXW, RW series for B3/B14 frame 100 and 112.
Flangiatura con giunto elastico pompe serie XW, SXW, RW per motori elettrici B3/B14 Gr. 100 e 112.
COD. 1543

Bell housing + flexible coupling XM, RK, XW, SXW, RW series for B3/B14 frame 132.
Flangiatura con giunto elastico pompe serie XM, RK, XW, SXW, RW per motori elettrici B3/B14 Gr. 132.
COD. 1545

F13



Bell housing + flexible coupling XM, RK series for B3/B14 frame 100 and 112.
Flangiatura con giunto elastico pompe serie XM, RK per motori elettrici B3/B14 Gr. 100 e 112.
COD. 1587

F9



Flange XT, XJ series for close coupling AR special electric motors.
Flangia pompe serie XT, XJ per motori elettrici speciali AR.
COD. 1580

F8



Flange XT, XJ series E version for close coupling NEMA 56-C.
Flangia pompe serie XT, XJ E version per motori elettrici NEMA 56-C.
COD. 1584

F32



Flange XM series E version ø 5/8" for close coupling NEMA 56-C.
Flangia pompe serie XM E version ø 5/8" per motori elettrici NEMA 56-C.
COD. 1578

F17



Flange XM, RK series E version for close coupling NEMA 182-184 (ø 1" 1/8 shaft).
Flangia pompe serie XM, RK E version per motori elettrici NEMA 182-184 (ø 1" 1/8).
COD. 1591

F7



Flange XT, XJ series D version for close coupling to gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange.
Flangia pompe serie XT, XJ D version per motori a scoppio con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.
COD. 1579

F25



Flange XM series D version for close coupling to gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange.
Flangia pompe serie XM D version per motori a scoppio con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.
COD. 1585

F41



Flange RK series 'D' version for close coupling to gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange.
Flangia pompe serie RK 'D' version per motori a scoppio con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.
COD. 1541

F40



Flange RS, XM series 'D' version for close coupling to gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange.
Flangia pompe serie RS, XM 'D' version per motori a scoppio con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.
COD. 1542

Gear Boxes Riduttori

CR



1:2,24 reduction gear box for gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a. COD.1694

1:2 reduction gear box XM/XMA, RK/RKA series for gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Riduttore 1:2 pompe serie XM/XMA, RK/RKA per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a. COD.1692

1:2,24 reduction gear box XM, RK series for gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Riduttore 1:2,24 pompe serie XM, RK per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a. COD.1691

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 1" 1/8 cylindrical shaft and SAE J609a flange. Riduttore 1:2 pompe per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" 1/8 (28,6 mm) e flangia SAE J609a. COD.1693

1:2 reduction gear box XM/XMA, RK/RKA series for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Riduttore 1:2 pompe serie XM/XMA, RK/RKA per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a. COD.1690

1:2,24 reduction gear box XM, RK series for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Riduttore 1:2,24 pompe serie XM, RK per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a. COD.1689

1:2 reduction gear box XW, SXW series for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Riduttore 1:2 pompe serie XW, SXW per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a. COD.1697

1:2,24 reduction gear box XW, XWL, SXW series for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Riduttore 1:2,24 pompe serie XW, XWL, SXW per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a. COD.1698

1:2 reduction gear box XW, SXW series for gas/diesel engines with 1" 1/8 cylindrical shaft and SAE J609a flange. Riduttore 1:2 pompe serie XW, SXW per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" 1/8 (28,6 mm) e flangia SAE J609a. COD.1670

CR



2,7:1 overgear tractor P.T.O. Moltiplicatore 2,7:1 per trattore. For RK series: Max Pow. 10HP COD.1696

PP - PM



Pump pulley. Puleggia pompa.

TYPE	øE	MODEL	COD.
2A	mm 120	XT, XM, RK	1320270
3A	mm 120	XM, RK	1380890
4A	mm 138	XM, RK	1380990



Electric motor pulley. Puleggia motore elettrico.

TYPE	øE	øMOZZO	COD.
2A	mm 87	(24 mm)	881370
2A	mm 87	(28 mm)	881380
2A	mm 120	(28 mm)	840400
4A	mm 98	(38 mm)	1140320

Components Componenti

IDR - IDF



Adjustable detergent injector. Iniettore detergente regolabile.

TYPE	INLET	OUTLET	CHEM	COD.
1,8	3/8" G (F)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3057
2,1	3/8" G (F)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3058
2,3	3/8" G (F)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3059
1,8	3/8" G (M)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3035
2,1	3/8" G (M)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3036

Detergent injector. Iniettore detergente fisso.

TYPE	INLET	OUTLET	CHEM	COD.
1,8	3/8" G (F)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3060
2,1	3/8" G (F)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3061
2,3	3/8" G (F)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3062
1,8	3/8" G (M)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3033
2,1	3/8" G (M)	3/8" G (M)	ø 8 mm	3034

FDR - FD - GHT



Detergent suction filter with check valve.

Filtro aspirazione detergente con valvola di non ritorno. COD.3116

Detergent suction filter. Filtro aspirazione detergente. COD.1341030

Garden hose tail. Raccordo asp.USA. MODEL 3/4"NH COD.40126

PX - ATC



Pressure switch. Pressostato.

40-250 bar, 12-250 Vca, 15A, 90° C COD.3115

Automatic Throttle Control. Regolatore automatico dell'acceleratore motore a scoppio.

Max 250 bar COD.40026
Max 350 bar COD.40319

BY PASS



By-pass connector for MINI-MATIC.

Collettore per valvola MINI-MATIC. MODEL XT, HPE series COD.3229
RK series COD.3228

By-pass connector for GYMATIC.

Collettore per valvola GYMATIC. RK series COD.3227

PD



Pulsation dampener. Accumulatore.

Max 250 bar, -15 +80 °C
INLET: 1/2" G (M)
COD.50046

Accessories Accessori

FAS



Suction strainer. Filtro aspirazione.

Max 10 bar, max 20 l/min.
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (M) COD.3000

Max 14 bar, max 80 l/min.
INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/4" G (F) COD.50031

Aluminium suction strainer. Filtro aspirazione.

Max 10 bar, max 20 l/min.
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (M) COD.3121

MH



Pressure gauge. Manometro.

Max 150 bar, 1/8" G (M) rear central attach., ø 40 mm.
Max 150 bar, att. 1/8" G (M) centrale posteriore, ø 40 mm.
COD.3223

Max 315 bar, 1/4" G (M) rear central attach., ø 50 mm.
Max 315 bar, att. 1/4" G (M) centrale posteriore, ø 50 mm.
COD.1381580

MCS - MR



Pressure gauge. Manometro.

Max 250 bar, 1/4" G (M) rear central attach., ø 63 mm.
Max 250 bar, att. 1/4" G (M) centrale posteriore, ø 63 mm.
COD.3001

Max 250 bar, 1/4" G (M) bottom attachment, ø 63 mm.
Max 250 bar, attacco 1/4" G (M) laterale, ø 63 mm.
COD.740260

IR



Quick couplings. Innesti rapidi.

TYPE	RING NUT	COUPLING ø	CODE
TIPO	VOLANTINO	ø INNESTO	CODICE
IR 06	without/senza	3/8" G (F)	3044
IR 07	without/senza	1/4" G (F)	3045
IR 08	without/senza	3/8" G (M)	3046
IR 09	without/senza	1/4" G (M)	3047

Quick couplings. Innesti rapidi.

TYPE	RING NUT	COUPLING ø	CODE
TIPO	VOLANTINO	ø INNESTO	CODICE
IR 6	with/con	3/8" G (F)	3048
IR 7	with/con	1/4" G (F)	3049
IR 8	with/con	3/8" G (M)	3050
IR 9	with/con	1/4" G (M)	3051

FS



Float. Galleggiante.

Max 8 bar 21 l/min, 60° C. INLET: ø 27 mm COD. 3114

PR • TDV



Adjustable nozzle holder. Portaugello regolabile.

Max 250 bar 30 l/min, 150°C
INLET: 1/4" G (F), OUTLET: 1/4" NPT (F) COD. 3071

Roller nozzle. Testina doppio ugello.

Max 200 bar 40 l/min, 90°C
INLET: 1/4" G (F), OUTLET: 2x1/4" NPT (F) COD. 3025

UPT • WASH NOZZLES



Pipe cleaning nozzle. Ugello pulizia tubazioni.

Max 120 bar 11 l/min, INLET: 1/4" G (M) COD. 1122190

Nozzle. Ugello. 1/4 MEG 0°, 15°, 25°

When ordering always state type of jet required.
Specificare nell'ordine il tipo di getto.

JETTER WALVE



Jetter valve. Jetter valve.

XT, XM series COD. 40235
RK series COD. 40161
XW series COD. 40236

KIT C



Kit C for XWT. Kit C per XWT. COD. 2519

SR



Rotating brush. Spazzola rotante. Max 75° C.

Type / Tipo 20: 8-12 l/min COD. 3026
Type / Tipo 25: 13-15 l/min COD. 3027
Type / Tipo 30: 18-21 l/min COD. 3028

SB



Surface brush. Spazzola lavapavimenti.

Max 200 bar, max 60° C, 9-10 l/min COD. 40250
Max 200 bar, max 60° C, 13-15 l/min COD. 40296

SANDJET PROF



Complete sandblasting kit. Kit lancia sabbiante.

ø1,2 (1/4" G) COD. 3695
ø1,4 (1/4" G) COD. 3696
ø1,2 (M22 x 1,5) COD. 3697
ø1,4 (M22 x 1,5) COD. 3698
ø1,8 (M22 x 1,5) COD. 3699

DRE 115



Double lance. Doppia lancia.

Max 200 bar 40 l/min, 90°C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F) COD. 3014

RE70 • RE90 • RE120 • RE150 • RE170 • RE200



Lance. Lench: Lancia. Lunghezza:

70 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C. INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F) COD. 3002
90 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C. INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F) COD. 3003
120 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C. INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F) COD. 3004
150 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C. INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F) COD. 3005
170 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C. INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F) COD. 3006
200 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C. INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F) COD. 3007

ROTOPOWER PROF 2



High pressure rotating nozzle. Ugello rotante alta pressione. M22x1,5mm fitting

TTR ø 1,25 COD. 40167
TTR ø 1,35 COD. 40169
TPR ø 1,40 COD. 40168
TPR ø 1,50 COD. 40173

REG SPRAY 5



Head gun kit with Spraying System nozzle. Kit testina con ugelli Spraying System. M22x1,5mm fitting

1504 COD. 3615
1505 COD. 3616
1507 COD. 3617
15025 COD. 3618
15055 COD. 3704

WASH SPRAY



Head gun kit. Kit testina. M22x1,5mm fitting

ø1,1 White / Bianco COD. 40112
ø1 Green / Verde COD. 40113
ø1,25 Orange / Arancio COD. 40039

AR 351 • AR 334



Gun kit for Wash Spray, Reg Spray 5, Rotopo. Kit pistola per Reg Spray 5.

Max 220 bar 30 l/min, 60°C
INLET: 3/8" G (M), OUTLET: M22x1,5mm COD. 3717

Max 185 bar 25 l/min, 60°C
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: M22x1,5mm COD. 40171

MV 2500 • MV 2100



Wash gun. Pistola automatica.

Max 255 bar 30 l/min, 160°C
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 1/4" G (F) COD. 40747

Max 350 bar 30 l/min, 160°C
INLET: 3/8" G (F) Swivel, OUTLET: 1/4" G (F) COD. 40702

SAE 100 R1 (10m) • SAE 100 R2 (10m)



5/16" high pressure hose with couplings. Tubo alta pressione ø 5/16" con raccordi.

Couplings/Raccordi 3/8" G (M) - 3/8" G (F) COD. 3118
Couplings/Raccordi 3/8" G (F) - 3/8" G (F) COD. 3122

3/8" high pressure hose with couplings. Tubo alta pressione ø 3/8" con raccordi.

Couplings/ Raccordi 3/8" G (M) - 3/8" G (F) COD. 3119
Couplings/ Raccordi 3/8" G (F) - 3/8" G (F) COD. 3120

HP8 • HP8 PROF



Thermoplastic HP hose kit, for AR 307.

Kit tubo termoplastico alta pressione, per AR 307.

ø 1/4" max.140 bar COD. 40102
ø 5/16" max.160 bar COD. 40104

High pressure hose kit. Length 8m / 26 ft. For AR 351.
Kit tubo alta pressione m 8. Per AR 351.

ø 5/16" max.315 bar COD. 3725