

Tažené postřikovače

*Technologické
řešení na nejvyšší
úrovni*



- moderní, spolehlivá a robustní konstrukce
- jednoduchá obsluha
- karbonová nebo ocelová ramena
- odpružená oj, odpružená náprava
- Bravo 300S, GPS navigace
- injektáž dalších přípravků
- automatické sledování stopy traktoru
- otočná oj
- automatický náklon ramen



AKP 2500



AKP 3000



AKP 4000

Technická specifikace

Výrobce	AKP spol. s r. o.	AKP spol. s r. o.	AKP spol. s r. o.	AKP spol. s r. o.	AKP spol. s r. o.
Model	AKP 2000	AKP 2500	AKP 3000	AKP 3500	AKP 4000
Nádrž – objem (l)	2000	2500	3000	3500	4400
Ramena – rozměry (m)	18–24 (podpory vzduchu na přání)	18–30 (podpory vzduchu na přání)	18–36 (podpory vzduchu na přání)	18–36 (podpory vzduchu na přání)	18–36 (podpory vzduchu na přání)
– vzdálenost trysek (cm)	50	50	50	50	50
Čerpadlo – typ	AR250	AR250	AR250 (AR280, AR460)	AR250 (AR280, AR460)	AR250 (AR280, AR460)
– průtok (l/min ⁻¹)	250	250	250–280–420	250–280–420	250–280–420
– pracovní tlak (MPa)	0–0,2	0–0,2	0–0,2	0–0,2	0–0,2
Hmotnost (kg)	1800–2000	1850–2050	1800–2100	1950–2150	2300
Požadovaný výkon traktoru (kW)	50	50	60	70	80
Řídící počítačová jednotka *, **, ***	Bravo 300S	Bravo 300S	Bravo 300S	Bravo 300S	Bravo 300S
Nápravy – odpružené	na přání	na přání	na přání	na přání	ano
Náprava bržděná	ano	ano	ano	ano	ano
– světlá výška (mm)	700	700	750	750	800
– pneumatiky	230–270/95 R44	230–270/95 R44	270–300/95 R44	300–360/95 R44	300–420/95 R44
Odpružená oj	na přání	na přání	na přání	na přání	ano
Kopírování stopy tažného prostředku	na přání	na přání	na přání	na přání	řízená náprava

* GPS navigace

** přímá injektáž dalších přípravků mechanicky nebo elektronicky

*** automatický náklon ramen



AKP, spol. s r. o.
Proškovo nám. 21, 614 00 Brno, Czech Republic
telefon a fax: +420 545 235 772–3, mobil: +420 603 543 700, e-mail: info@akp.cz

www.akp.cz